


DRZWI STALOWE KATALOG WYROBÓW



CZERWIEC 2017



Wejście z klasą

Tradycja

Historia tworzenia przedsiębiorstwa sięga 1967 roku. Podwaliną budowy marki był mały zakład ślusarski, który dzięki pasji, wytrwałości i pracowitości jego twórcy Zenona Szymaniuk oraz synów Dariusza i Artura, osiągnął pozycję lidera na rynku krajowym.

Misja

Naszą misją jest produkowanie, sprzedaż i dystrybucja drzwi stalowych wewnętrznych, zewnętrznych, antywłamaniowych oraz świadczenie kompleksowego doradztwa i serwisu, które pozwalają na zapewnienie pełnej satysfakcji Klienta. Jakość świadczonych usług gwarantowana jest poprzez zaangażowanie każdego pracownika w ciągłe doskonalenie się organizacji, zawsze kierując się przy tym maksymą: „Jak najbliżej Klienta”, gdyż produkujemy dzięki jego inspiracjom.

Wizja

Naszą wizją jest zapewnienie najwyższej jakości usług i produktów, poprzez działanie zgodne z najnowszą technologią oraz długofalowy rozwój.

Doświadczenie

Wiele lat pracy poświęconej konstruowaniu, produkcji i sprzedaży elementów dla budownictwa pozwoliło zdobyć doświadczenie, dzięki któremu wyroby marki KMT zyskują aprobatę i zadowolenie nawet najbardziej wymagających Klientów. W chwili obecnej specjalizujemy się w produkcji drzwi stalowych przeznaczonych dla budownictwa wielorodzinnego, jednorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej. Współpracujemy z dostawcami oferującymi tylko najlepsze materiały niezbędne do produkcji drzwi, co w konsekwencji daje produkt najwyższej jakości, który będzie służył Państwu przez wiele długich lat. Nasze wyroby dostępne są w sieci dystrybucji na terenie całego kraju. Współpracujemy z hurtowniami budowlanymi, salonami drzwi i okien oraz firmami monterskimi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i wymaganiom odbiorców stworzyliśmy ofertę, w której znajdują się drzwi zarówno we wzorach tradycyjnych jak i nowoczesnych oraz dostosowane cenowo do zasobów Klienta.

Z pozdrowieniami
Zarząd i pracownicy grupy KMT



Lider rynku
stolarki
2016

wg. **forum**

Lider rynku
stolarki
2015

wg. **forum**

Lider rynku
stolarki
2014

wg. **forum**



Gepard Biznesu 2010

RZETELNA Firma



PRODUKT
POLSKI



Fabryka „KRAT-MET” w Kobylnicy



Fabryka „Terma” w Słupsku

Drzwi uniwersalne KMT PL, KMT UNI5

Drzwi wewnętrzne i zewnętrzne STANDARD 556

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.2 8

Drzwi wewnętrzne KMT CLASSIC antywłamaniowe kl.39

Drzwi wewnętrzne przeciwpożarowe EI₂30 12

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.2 i KMT PLUS przeszklone..... 14

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 antywłamaniowe kl.315

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 przeszklone.....16

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 75 passive17

Przeszklenia 35

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PERFEKT36

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 DUO COLOR40

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS PREMIUM.....41

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 dwuskrzydłowe 42

Drzwi zewnętrzne KMT PLUS 54 i KMT PLUS 75 z dostawkami.....46

Dostawki 48

Naświetla 50


Opcje za dopłatą52

Ościeżnice i progi.....57

Tabela wymiarów.....59


DRZWI LEWE

(jeśli widzimy zawiasy po lewej stronie)



DRZWI PRAWE

(jeśli widzimy zawiasy po prawej stronie)




KMT PLUS PERFECT (str. 36)

- nowe wzory Perfekt 4, Perfekt 5
- wzór Perfekt 4 z dekoracyjną aplikacją strukturalną P1, P2
- wszystkie tłoczenia Perfekt dostępne w dwóch opcjach:
 - połączenie czarnej szyby z elementami ze stali nierdzewnej
 - połączenie czarnej szyby z anodowanym aluminium w kolorze czarnym
- nowe pochwyty

Perfekt 1 czarny



Perfekt 2




Perfekt 3 czarny



Perfekt 4 inox



Perfekt 5 inox



KMT PLUS 75 z dostawką otwieraną (str.42)

Dostawka będzie wyposażona w specjalnie zaprojektowaną listwę zaczepową, która umożliwi lepsze doszczelnienie pomiędzy obydwoma skrzydłami



OŚCIEŻNICA KMT PASSIVE (str.57)

Już dostępna w kolorze dąb bielony oraz winchester

Dąb bielony

Winchester

KOLOR SZARY

Już dostępny w drzwiach wewnętrznych

- KMT CLASSIC kl.2
- KMT CLASSIC kl.3
- KMT PRZECIWPOŻAROWE EI 30

Szary



PRÓG aluminiowy P10, P11, P15 (str.58)

- próg aluminiowy dostępny do ościeżnic stalowych KMT 10CP, KMT 11CP, KMT 15CP
- dostępny do drzwi jedno lub dwuskrzydłowych
- mocowanie progu bez listwy podprogowej w początkowym etapie montażu drzwi
- możliwość zastosowania poszerzeń podprogowych

ZAMEK LISTWOWY HAKOWY

Zamek listwowy hakowy przeznaczony jest do zastosowania w drzwiach KMT PLUS 75 passive



Dąb bielony

DODATKOWY KOLOR

Dąb bielony dostępny w modelach drzwi:

- KMT CLASSIC
- KMT CLASSIC kl.3
- KMT P.POŻ
- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 54 kl.3 KMT PLUS 75 KMT
- KMT PLUS 75 passive

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



520 zł
„70” „80” „90” „*100”



595 zł
„70” „80” „90” „*100”




ZASTOSOWANIE:

Prosta a zarazem solidna konstrukcja skrzydła (blacha stalowa ocynkowana, malowana proszkowo, wypełniona spienionym polistyrenem) idealnie nadaje się do biur, piwnic, magazynów, pomieszczeń socjalnych czy kotłowni.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana (UNI), blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo (PL)
- ościeżnica KMT 7PL wykonana z blachy stalowej o gr. 1,5 mm malowana proszkowo
- ościeżnica wyposażona w uszczelkę
- drzwi odporne na wpływ czynników atmosferycznych



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE ZAWARTE W CENIE:

- skrzydło malowane proszkowo (PL) lub blacha ocynkowana z przetłoczoną strukturą drewna (UNI)
- ościeżnica KMT 7PL malowana proszkowo
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy na klucz
- zawiasy 3 szt.


OPCJE ZA DOPŁATĄ:

CENA NETTO ZŁ:

- kłamka plastikowa (czarna) 15
- Zamek na wkładkę + wkładka (31/36) 24
- Przeszklenie (tylko w PL) - (szkło bezpieczne)..... 120
- Tuleje wentylacyjne 4 szt. 20
- Wzmocnienie pod samozamykacz 60
- Samozamykacz + wzmocnienie 210
- Element mocujący ramię samozamykacza 80
- Drzwi szerokości „100” - dopłata 50

UWAGA

Drzwi produkowane tylko w wysokości standardowej.
Możliwość skrócenia we własnym zakresie do **200 mm**.



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zawias dwuczęściowy
2. Kostka drewniana
3. Kieszon zamka
4. Zamek
5. Płyta spienionego polistyrenu
6. Klej
7. Warstwa cynku
8. Blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Powłoka PCC



Skrzydło pełne
z tulejami



Skrzydło
z przeszkleniem
400 x 400mm
(tylko w PL)



Skrzydło
z przeszkleniem
150 x 1000mm
(tylko w PL)



Skrzydło
z przeszkleniem
250 x 750mm
(tylko w PL)

Dostępne kolory PL



UNI



Podaną kolorystykę RAL należy traktować jako przybliżoną.

KMT STANDARD 55

Drzwi stalowe wejściowe wewnętrzne i zewnętrzne laminowane

KMT
STAL



Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie



ZASTOSOWANIE:


Drzwi przeznaczone do zastosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz do domów jednorodzinnych. Linia skierowana do klientów, dla których drzwi poza przypisaną im funkcjonalnością stanowią bardzo ważny element dekoracyjny.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- wypełnienie skrzydła - spieniony polistyren
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczelki, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażone jest w zamek podstawowy klasy 4 oraz zamek dodatkowy klasy 4. Ponadto w wyposażeniu standardowym znajdują się trzy bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.



- Ościeżnica
- Zawias
- Wypełnienie spieniony polistyren
- Elementy z drewna klejonego
- Uszczelki



BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszka zamka
- Zamek podstawowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
- Bolec antywyważeniowy
- Kostka drewniana
- Uszczelka przylgowa
- Płyta spienionego polistyrenu
- Klej
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza


Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



Płaskie




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

979 zł

„80” „90”

***Płaskie** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

979 zł

„80” „90”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1084 zł

„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

1084 zł

„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1084 zł

„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1084 zł

„80” „90”

***Tłoczenie 5** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1084 zł

„80” „90”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1084 zł

„80” „90”

Tłoczenie 2s



Kolory
• Podstawowe

1309 zł

„80” „90”




Szpros



Diament



Ornament 01



Dekor 01

Tłoczenie 5s



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1309 zł

„80” „90”


***Tłoczenie 5s** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1339

„80” „90”



Diament

Dekor 01



Ornament 01 Reflex

Tłoczenie 5ds



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1379

„90”


***Tłoczenie 5ds** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester


1409

„90”



Diament

Dekor 01



Ornament 01 Reflex



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej 15-7301/2011.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN - ENV - 1627:2006

KLASA 2 - dot. drzwi z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło posiada system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 4 klasę odporności na włamanie (4 klasa zamków do drzwi KMT klasy 2).


W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80” „90” - rozmiar standardowy } tabela str. 59
„80”N „90”N - rozmiar węższy

N dostępne tylko z ościeżnicą KMT 10N i KMT 11N



BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszka zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
- Bolec antywyważeniowy
- Kostka drewniana
- Uszczelka przylgowa
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny

Wzory
Cennik strona 10-11



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka


OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samoamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ



Tłoczenie 7



Zabezpieczenie górne



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne




Bolec antywyważeniowy



Głębokie tłoczenie

DOSTĘPNE ROZMIARY:
„80” „90”



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Profil stalowy
2. Zamek dodatkowy klasy 5
3. Kieszka zamka
4. Zamek wielopunktowy klasy 5
5. Bolec antywyważeniowy
6. Zawias trzyczęściowy wzmożniony regulowany
7. Krata stalowa
8. Uszczelka przylgowa
9. Ramiak z drewna klejonego
10. Pianka poliuretanowa
11. Warstwa cynku
12. Blacha stalowa
13. Warstwa cynku
14. Laminat drewnopodobny
15. Zabezpieczenie górne

Wzory
Cennik strona 10-11



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Spełniają najwyższe wymogi drzwi wejściowych antywłamaniowych. Dopuszczalne do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobaty Technicznej oraz potwierdzone wynikami badań ITB dla drzwi klasy 3. Dodatkowo wyrób objęty jest certyfikatem potwierdzającym klasę antywłamaniową.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał- blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- uszczelka w skrzydle, uszczelka w ościeżnicy
- krata stalowa hartowana
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 wg normy PN-ENV 1627:2006 lub klasy C wg normy PN-90/B-92270 oraz klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

KLASA 3 - dot. drzwi z kratą stalową z klamką min. klasy 3 oraz z wkładkami min. klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki te posiadają 5 klasę odporności na włamanie (5 klasa zamków do drzwi KMT klasy 3). W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeznica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelka
6. Stalowy element wzmacniający
7. Krata stalowa hartowana



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C
- próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 5
- zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróty na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)

Kolory podstawowe




Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ

Płaskie



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
988 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

***Płaskie** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
988 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

***Tłoczenie 5** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

Tłoczenie 6



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2	CLASSIC kl.3
1117 zł	1402 zł
„80” „90”	„80” „90”
„80” N „90” N	

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

Tłoczenie 7



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

CLASSIC kl.2
1117 zł
„90” „90”
„90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„90”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Grafit metalik
• Winchester
• Antracyt

CLASSIC kl.2
1117 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„80” „90”

Tłoczenie 10




Kolory
• Podstawowe
• Grafit metalik
• Winchester
• Antracyt
• Dąb ciemny
• Dąb bielony

CLASSIC kl.2
1117 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„80” „90”

Tłoczenie 13



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1117 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„80” „90”

Tłoczenie 14




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1117 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„80” „90”

Tłoczenie 15



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1117 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„80” „90”

Tłoczenie 16



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

CLASSIC kl.2
1117 zł
„80” „90”
„80”**N** „90”**N**

CLASSIC kl.3
1402 zł
„80” „90”

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE



5 mm

TŁOCZENIE PŁYTKIE



2 mm



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do mieszkań w budownictwie wielorodzinnym. Drzwi antywłamaniowe klasy 2, przeciwpożarowe klasy EI₂30 spełniają podwyższone wymagania stawiane drzwiom wejściowym do mieszkań lub z garażu do domu. Produkt wysokiej jakości dostosowany do wymagań najwyższych standardów. Dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie Aprobataj Technicznej AT - 9261/2014.


PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - płyta ze skalnej wełny FIRE DOORS D150
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, wyposażona w uszczelkę pęczniącą Kerafix FLEXPAN Z19
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 zgodnie z normą PN-ENV- 1627:2006

KLASA 2 - dot. drzwi z klamką min. klasy 2 oraz z wkładkami min. klasy 4.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w dwa zamki klasy 4. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 15CP p.poż.
- próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 56

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny p.poż. (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- samoamykacz
- element mocujący ramię samoamykacza

UWAGA

W celu spełnienia wymagań odporności ogniowej, drzwi powinny być wyposażone w **samoamykacz**. Uzyskanie podwyższonej odporności na włamanie klasy 2 wymaga zastosowania klamki minimum klasy 2 oraz kompletu wkładek minimum klasy 4 lub klasy B.



Zamek dodatkowy




Zamek podstawowy



Bolec antywyważeniowy




Głębokie tłoczenie




BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszeń zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
- Bolec antywyważeniowy
- Ramiak z drewna klejonego
- Płyta skalnej wełny mineralnej
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny


Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



Płaskie



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1555 zł
„80” „90”


***Płaskie** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1555 zł
„80” „90”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1655 zł
„80” „90”

***Tłoczenie 5** struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 6



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 7



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

1655 zł
„90”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Grafit metalik
• Winchester
• Antracyt

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 10



Kolory
• Podstawowe
• Grafit metalik
• Winchester
• Antracyt
• Dąb ciemny
• Dąb biały

1655 zł
„80” „90”


Tłoczenie 13



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 14



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 15



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1655 zł
„80” „90”

Tłoczenie 16



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

1655 zł
„80” „90”



Zabezpieczenie górne




Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



pełne



przeszkłone



2 (B)



30 dB

Ud = 1,1 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
 Ud = 1,2 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
 Ud = 1,3 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
 Ud = 1,4 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:


- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczeltek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 2 (skrzydło pełne) zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006

KLASA 2 - dot. skrzydła pełnego z klamką min. klasy 2, wkładkami min. klasy 4 oraz wyłącznie ościeżnicą stalową KMT 10, KMT 11, KMT 15.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

- Ościeżnica
- Zawias
- Wypełnienie pianka poliuretanowa
- Elementy z drewna klejonego
- Uszczelka



DOSTĘPNE ROZMIARY:


„80” „90” - rozmiar standardowy

„100” - **za dopłatą 180 zł**

„80”N „90”N - rozmiar węższy

N dostępne tylko z ościeżnicą KMT 10N i KMT 11N

} tabela str. 59



BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszon zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
- Bolec antywyważeniowy
- Uszczelka przylgowa
- Ramiak z drewna klejonego
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny
- Zabezpieczenie górne

Wzory
 Cennik strona 18-41



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 3 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samoamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg
- drzwi szerokości „100” - **dopłata 180 zł**

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



Tłoczenie 16



Zabezpieczenie górne



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



54 mm



1,3



3 (C)



30 dB

pełne

Ud = 1,3 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie wielorodzinnym oraz jednorodzinym. Solidna budowa oraz bardzo dobre parametry techniczne gwarantują zadowolenie z użytkowania.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- zawiasy wzmocnione regulowane
- system podwójnych uszczeltek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- możliwość skrócenia skrzydła do **20 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)
- odporność na włamanie klasy 3 zgodnie z normą PN-ENV 1627:2006


KLASA 3 - dot. drzwi z klamką min. klasy 3, wkładkami min. klasy 6 lub klasy C.

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 5 klasę odporności na włamanie.


W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

- Ościeznica
- Zawias
- Wypełnienie pianka poliuretanowa
- Elementy z drewna klejonego
- Uszczelka
- Stalowy element wzmacniający
- Krata stalowa hartowana



DOSTĘPNE ROZMIARY:

„80” „90” - rozmiar standardowy
„100” - za dopłatą 180 zł



BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 5
- Kieszonka zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 5
- Zawias trzyczęściowy wzmocniony regulowany
- Bolec antywyważeniowy
- Krata stalowa hartowana
- Uszczelka przylgowa
- Ramiak z drewna klejonego
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny
- Zabezpieczenie górne

Wzory
Cennik strona 18-21




WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT 10C, KMT 11C lub KMT 15C + próg ze stali nierdzewnej
- krata stalowa hartowana
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 5
- zawiasy wzmocnione regulowane 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skróty na wymiar (max 20mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- drzwi szerokości „100” - dopłata 180 zł

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy




Zabezpieczenie dolne



Bolec antywyważeniowy



Zawias 3D z nasadką



Ud = 0,92 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
 Ud = 1,0 W/m²·K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
 Ud = 1,1 W/m²·K - dot. skrzydła pełnego i przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania głównie jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodinnym. Grubość skrzydła 75 mm, wypełnienie pianką poliuretanową oraz ościeżnica z przekładką termiczną pozwala na ograniczenie strat ciepła.


PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeżnica aluminiowa
- system podwójnych uszczelek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeżnicy
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do 130 mm
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeżnica standardowa (bez struktury)


BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 6 stałych bolców, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

- Ościeżnica
- Zawias
- Wypełnienie pianka poliuretanowa
- Elementy z drewna klejonego
- Uszczelka
- Przekładka z PCW



DOSTĘPNE ROZMIARY:
 „80” „90” - rozmiar standardowy
 „100” - **za dopłatą 180 zł**
 (wybrane modele drzwi)



BUDOWA SKRZYDŁA:

- Zamek dodatkowy klasy 4
- Kieszka zamka
- Zamek wielopunktowy klasy 4
- Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
- Bolec antywyważeniowy
- Uszczelka przylgowa
- Ramiak z drewna klejonego
- Pianka poliuretanowa
- Warstwa cynku
- Blacha stalowa
- Warstwa cynku
- Laminat drewnopodobny

Wzory
 Cennik strona 18 - 41


WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeżnica TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły) lub opcjonalnie próg PASSIVE
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D z osłonką 3 szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyt
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg ENERGY 90
- UWAGA!** Wybrane kolory - patrz str.57
- ościeżnica PASSIVE **UWAGA!** Wybrane kolory - patrz str.57

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ



Zamek dodatkowy



Zamek podstawowy



Zabezpieczenie górne i dolne



Bolec antywyważeniowy




Zawias 3D z nasadką



Uszczelki

DOSTĘPNE ROZMIARY:
„80” „90” - rozmiar standardowy
„100” - **za dopłatą 180 zł**
(wybrane modele drzwi)



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek wielopunktowy listwowy klasy 4
2. Zamek dodatkowy klasy 4
3. Zawias regulowany w 3 płaszczyznach
4. Bolec antywyważeniowy 6 szt.
5. Uszczelki, ramiak z drewna klejonego oraz listwa PCV na obwodzie skrzydła
6. Pianka poliuretanowa
7. Warstwa cynku
8. Wysokiej klasy blacha stalowa
9. Warstwa cynku
10. Laminat drewnopodobny

Wzory Cennik strona 18 - 41



pełne

Ud = 0,57 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą PASSIVE
Ud = 0,75 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,88 W/m²K - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 0,92 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą TERMA
Ud = 0,96 W/m²K - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą ENERGY

ZASTOSOWANIE:

Dzięki uzyskanym bardzo dobrym parametrom izolacji cieplnej, drzwi KMT PLUS 75 *passive* pozwalają na znaczne ograniczenie zużycia energii, dlatego doskonale sprawdzają się w domach pasywnych i energooszczędnych.


PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- zamek listwowy - 12 rygli klasy 4
- dedykowana stalowa ościeznica i próg wyposażone są w przekładkę termiczną, co zapewnia skuteczną izolację i przyczynia się do znacznej poprawy bilansu energetycznego domu
- ościeznica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm lub opcjonalnie ościeznica aluminiowa
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system trzech uszczeltek, który powoduje szczelne dociskanie skrzydła do ościeznicy
- szyba hartowana
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm**
- do skrzydła płaskiego ze strukturą drewna stosowana jest ościeznica standardowa (bez struktury)

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w zamek listwowy, który stanowi niezawodne, wielopunktowe zabezpieczenie. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajduje się 6 stałych bolców antywyważeniowych uniemożliwiających wypchnięcie skrzydła.

1. Ościeznica
2. Zawias
3. Wypełnienie pianka poliuretanowa
4. Elementy z drewna klejonego
5. Uszczelki
6. Przekładka z PCW



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane
- ościeznica KMT TERMA (ciepła) + próg TERMA (ciepły) lub opcjonalnie próg PASSIVE
- zamek wielopunktowy listwowy klasy 4 + 2 zamki dodatkowe - 12 rygli
- zawiasy 3D z osłonką 3szt.
- bolce antywyważeniowe 6 szt.
- regulacja zamka



OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki KMT (tylko podłużne szyldy), pochwyt
- **zamek listwowy hakowy - NOWOŚĆ**
- nasadki aluminiowe na zawiasy
- wkładki 50x50
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm)
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeznica ENERGY 90 (nieprzemarzająca) + próg ENERGY 90
- **UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.57**
- ościeznica PASSIVE **UWAGA! Wybrane kolory - patrz str.57**

Kolory podstawowe



Kolory dodatkowe



NOWOŚĆ

Płaskie



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2335 zł
„80” „90” „*100”

*Płaskie struktura drewna



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
2335 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 1



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90”

Tłoczenie 2



Kolory
• Podstawowe

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90”

Tłoczenie 4



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90”

Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2335 zł
„80” „90” „*100”

*Tłoczenie 5



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1309 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1594 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1865 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2365 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 6



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2335 zł
„80” „90” „*100”

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białe, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Białe, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

18 UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 7



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„90” „*100”
„90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„90”

PLUS 75 passive
2335 zł
„90” „*100”

Tłoczenie 8



Kolory
• Podstawowe
• Grafit metalik
• Winchester
• Antracyt

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90”

Tłoczenie 10



Kolory
• Podstawowe
• Grafit metalik
• Winchester
• Antracyt
• Dąb ciemny
• Dąb bielony

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2335 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 13



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe


PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2335 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 14



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2335 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 15



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2335 zł
„80” „90” „*100”

Tłoczenie 16



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54 kl.2
1279 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 54 kl.3
1564 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75
1835 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
2335 zł
„80” „90” „*100”

TŁOCZENIE GŁĘBOKIE



TŁOCZENIE PŁYTKIE



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Aplikacja 10-1



- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb bielony

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-2



- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb bielony

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-3



- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb bielony

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-4



- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb bielony

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 10-5




- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb bielony

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 11-5



- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 11-6



- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 13-1



- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 <i>passive</i>
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Białły, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Białły, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Aplikacja 13-2



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 13-3



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 14-2



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 0



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 4



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 15-1



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja 16-1



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Cena z aplikacją jednostronną

PLUS 54 kl.2	PLUS 54 kl.3
1529 zł	1814 zł
„80” „90” „*100”	„80” „90” „*100”
„80”N „90”N	
PLUS 75	PLUS 75 passive
2085 zł	2585 zł
„80” „90”	„80” „90” „*100”

Aplikacja INOX
dwustronna

dopłata 150 zł netto

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.


Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 1s



PLUS 54
1559 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

Kolory
• Podstawowe
• Winchester




**SZYBY
HARTOWANE**

Tłoczenie 2s



PLUS 54
1559 zł
„80” „90”
„80”N „90”N

Kolory
• Podstawowe



Tłoczenie 5s



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

*Tłoczenie 5s



Kolory
• Podstawowe
• Winchester

struktura
drewna

Tłoczenie 5s

PLUS 54
1609 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N


PLUS 75
2165 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2835 zł
„80” „90” *100”

Tłoczenie 5s
struktura drewna
PLUS 54
1639 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2195 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2865 zł
„80” „90” *100”



Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 5ds



*Tłoczenie 5ds



Tłoczenie 5ds

PLUS 54
1679 zł
„90” *100”
„90”N

PLUS 75
2235 zł
„90”

PLUS 75 passive
2905 zł
„90” *100”



Tłoczenie 5ds

struktura drewna

PLUS 54
1709 zł
„90” *100”
„90”N

PLUS 75
2265 zł
„90”

PLUS 75 passive
2935 zł
„90” *100”



Tłoczenie 6s



PLUS 54
1679 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2235 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
2905 zł
„80” „90” *100”




Tłoczenie 7s2



PLUS 54
1629 zł
„90” *100”
„90”N

PLUS 75
2185 zł
„90”

PLUS 75 passive
2855 zł
„90” *100”



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

*Lustro weneckie - dopłata 100 zł netto.

*Przetłoczona struktura drewna nie dotyczy ościeżnicy.

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 7s4



PLUS 54
1929 zł

„90” „*100”

„90”N

PLUS 75
2485 zł


„90”

PLUS 75 *passive*
3155 zł

„90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Winchester



**SZYBY
HARTOWANE**

Tłoczenie 7s6



PLUS 54
2229 zł

„90” „*100”

PLUS 75
2785 zł


„90”

PLUS 75 *passive*
3455 zł

„90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Winchester



Tłoczenie 8s




PLUS 54
1759 zł

„90”

„90”N

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester



Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)


Tłoczenie 10s1




PLUS 54
1759 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2315 zł
„80” „90”
PLUS 75 passive
2985 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony




Tłoczenie 10s2



PLUS 54
1759 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2315 zł
„80” „90”
PLUS 75 passive
2985 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony




Tłoczenie 10s3



PLUS 54
1759 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2315 zł
„80” „90”
PLUS 75 passive
2985 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.

Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 10s4



PLUS 54
1759 zł

„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2315 zł


„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2985 zł

„80” „90” *100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Szyba
przezroczysta

*dostępna
szyba P4

Szyba
mleczna

*dostępna
szyba P4

Reflex

*Lustro
weneckie

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 08

Dekor 09

Ornament 01

Tłoczenie 10s5



PLUS 54
1759 zł

„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2315 zł


„80” „90”

PLUS 75 *passive*
2985 zł

„80” „90” *100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Szyba
przezroczysta

Szyba
mleczna

Reflex

*Lustro
weneckie

Dekor 01

Dekor 02

Dekor 03

Dekor 08

Dekor 09

Ornament 01

Tłoczenie 10s1



PLUS 54
1884 zł

„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł


„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3110 zł

„80” „90” *100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Grafit metalik
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Szyba
przezroczysta

*dostępna
szyba P4

Szyba
mleczna

*dostępna
szyba P4

Szyba
mleczna 02

Szyba
mleczna 03

Reflex

*Lustro
weneckie

Dekor 08

Dekor 09

Dekor 10

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 10s2




- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb biały

PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” *100”



Tłoczenie 10s3




- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb biały

PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” *100”



Tłoczenie 10s4




- Kolory
- Podstawowe
 - Antracyt
 - Winchester
 - Grafit metalik
 - Dąb ciemny
 - Dąb biały

PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł
„80” „90”

PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” *100”



SZYBY
HARTOWANE

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.
*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.
Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 10s5



OLEBOKIE TŁOCZENIE


PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł
„80” „90”

PLUS 75 *passive*
3110 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Antracyt
- Winchester
- Grafit metalik
- Dąb ciemny
- Dąb bielony



Tłoczenie 11s1




PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3110 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Dodatkowe



Tłoczenie 11s2




PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N

PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 *passive*
3110 zł
„80” „90” „*100”

Kolory

- Podstawowe
- Dodatkowe



Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

28 UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)


Tłoczenie 11s3



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80” „N” „90” „N”

PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”

PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”




Tłoczenie 11s4



PLUS 54
1884 zł
„90” „*100”
„90” „N”

PLUS 75
2440 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3110 zł
„90” „*100”



**SZYBY
HARTOWANE**


Tłoczenie 11s5



PLUS 54
1884 zł
„90” „*100”
„90” „N”

PLUS 75
2440 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3110 zł
„90” „*100”



*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.


Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 11s6



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”

- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe




Tłoczenie 11s7



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”

- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe




Tłoczenie 11s8



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”

- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe



Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

30 UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..


Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s9



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80” „90” „*100”
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe




Tłoczenie 11s10



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100”
„80” „90” „*100”
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe




SZYBY
HARTOWANE

Tłoczenie 11s11



PLUS 54
1884 zł
„90” „*100”
„90”
PLUS 75
2440 zł
„90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„90” „*100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe




*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.
*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.
Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 11s12



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” *100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba przezroczysta
*dostępna szyba P4

Szyba mleczna
*dostępna szyba P4

Reflex

*Lustro weneckie


**SZYBY
HARTOWANE**

Tłoczenie 11s13



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” *100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba przezroczysta
*dostępna szyba P4

Szyba mleczna
*dostępna szyba P4

Szyba mleczna 01
*dostępna szyba P4

Szyba mleczna 02

Szyba mleczna 03

Reflex

*Lustro weneckie

INOX diament biały

INOX diament czarny


Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10

Tłoczenie 11s14



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” *100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” *100”

Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe



Szyba przezroczysta

Szyba mleczna

Reflex

*Lustro weneckie

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 passive - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..


Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 11s15



PLUS 54
2084 zł
„80” „90” „*100” „90”N
PLUS 75
2640 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3310 zł
„80” „90” „*100”

- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 01 Reflex *Lustro weneckie

Tłoczenie 13s1



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100” „80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”

- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe



Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 01 Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex *Lustro weneckie Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10


*dostępna szyba P4 *dostępna szyba P4 *dostępna szyba P4

Tłoczenie 13s2



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” „*100” „80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” „*100”
PLUS 75 passive
3110 zł
„80” „90” „*100”


- Kolory
- Podstawowe
 - Dodatkowe




Szyba przezroczysta Szyba mleczna Szyba mleczna 01 Szyba mleczna 02 Szyba mleczna 03 Reflex *Lustro weneckie INOX diament biały INOX diament czarny Dekor 06 Dekor 08 Dekor 09 Dekor 10

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.
*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.
Kolorystyka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

Tłoczenie 13s3



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” *100”
PLUS 75 <i>passive</i>
3110 zł
„80” „90” *100”




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 13s4



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” *100”
PLUS 75 <i>passive</i>
3110 zł
„80” „90” *100”




Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

Tłoczenie 14s1



PLUS 54
1884 zł
„80” „90” *100”
„80”N „90”N
PLUS 75
2440 zł
„80” „90” *100”
PLUS 75 <i>passive</i>
3110 zł
„80” „90” *100”



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

**SZYBY
HARTOWANE**

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 54, KMT PLUS 75 *passive* - Złoty dąb, Orzech włoski, Orzech ciemny, Winchester, Biały, Mahoń, Wenge, Antracyt, Grafit metalik, Dąb ciemny, Szary, Dąb bielony.

Dostępne kolory w szer. „100” KMT PLUS 75 - Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Winchester, Dąb ciemny, Dąb bielony.

UWAGA: Dąb ciemny - dostępne wzory po uzgodnieniu z biurem za dodatkową opłatą: 5, 5s, 5ds, 6, 6s, 7, 7s..

Wypożewanie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny sę cenami netto (+23% VAT)

Tłoczenie 14s2



Kolory
• Podstawowe
• Dodatkowe

PLUS 54
1884 zł
„90” „*100”
„90”

PLUS 75
2440 zł
„90” „*100”

PLUS 75 passive
3110 zł
„90” „*100”



Szyba
przezroczysta



Szyba
mleczna



Szyba
mleczna 01



Szyba
mleczna 02



Szyba
mleczna 03



Reflex



*Lustro
weneckie



Dekor 06



Dekor 08



Dekor 09



Dekor 10

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.
*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.
Kolorytka w szerokości „80” i „90” dostępna wg. typów drzwi (str. 14-17)

PRZESZKLENIA



Szyba przezroczysta



Szyba mleczna



Szyba mleczna 01



Szyba mleczna 02



Szyba mleczna 03



Reflex



Reflex z witrażem 7s



Lustro weneckie



Diamant 1s, 5s, 5ds, 6s



Diamant srebrny 2s



Diamant złoty 2s



Tulipan 2s



Rozeta 6s



Łezki srebrne
1s, 5s, 5ds



Łezki złote
1s, 5s, 5ds



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 03




Dekor 04



Dekor 07



Dekor 08



Dekor 09



Dekor 10



INOX
diamant czarny



INOX
diamant biały



Ornament 01



Perfekt

Zdjęcia przedstawiają przezroczystość pakietów szybowych.
Ze względu na technologię produkcji jak również jakość druku, mogą różnić się od rzeczywistych.

WZÓR
ZASTRZEŻONY



Strona zewnętrzna
skrzydła

Strona wewnętrzna
skrzydła

NAJNOWSZE TRENDY W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH

Skrzydło wykonane w nowatorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła.

Nowe rozwiązanie zdecydowanie poprawia estetykę drzwi, idealnie wkomponuje się w architekturę nowoczesnego budownictwa.


Od zewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną, barwioną w masie z czarną ramką, bez ramki przyszybowej.

Od wewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną z ramką ze stali nierdzewnej na obwodzie.

LINIA KMT PLUS PERFEKT

dostępna w typach drzwi:

- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*



BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO:

- 1 Szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką
- 2 Szyba standard dzieląca komory
- 3 Szyba bezpieczna
- 4 Ramka dystansowa

Zlicowanie szyby



Wtłoczenie aplikacji INOX



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Perfekt 1 inox


WZÓR
ZASTRZEŻONY



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”	

Perfekt 2 inox

WZÓR
ZASTRZEŻONY



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”	

Perfekt 3 inox

WZÓR
ZASTRZEŻONY



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”	

Perfekt 4 inox P1

NOWOŚĆ



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”	

Perfekt 4 inox P2

NOWOŚĆ



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”	

Perfekt 5 inox

NOWOŚĆ



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”	

Dostępne kolory



NOWOŚĆ


*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

WZÓR
ZASTRZEŻONY



Strona zewnętrzna
skrzydła

Strona wewnętrzna
skrzydła



BUDOWA PAKIETU SZYBOWEGO:

- 1 Szyba hartowana barwiona w masie z czarną ramką
- 2 Szyba standard dzieląca komory
- 3 Szyba bezpieczna
- 4 Ramka dystansowa

NAJNOWSZE TRENDY W DRZWIACH ZEWNĘTRZNYCH

Skrzydło wykonane w nowatorskiej technologii tłoczenia polegającej na mocowaniu szyby bezpośrednio na płaszczyźnie skrzydła w przetłoczeniu, dzięki czemu płaszczyzna szyby jest równa z płaszczyzną skrzydła.

Nowe rozwiązanie zdecydowanie poprawia estetykę drzwi, idealnie wkomponuje się w architekturę nowoczesnego budownictwa.

Od zewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną, barwioną w masie z czarną ramką, bez ramki przyszybowej.

Od wewnętrznej strony zastosowano szybę hartowaną z ramką aluminiową czarną na obwodzie.

LINIA KMT PLUS PERFEKT


dostępna w typach drzwi:

- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

Wtłoczenie aplikacji




Wtłoczenie ramki



Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Perfekt 1 czarny

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
--	-----------------------------------

PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”
--

Perfekt 2 czarny

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
--	-----------------------------------

PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”
--

Perfekt 3 czarny

**WZÓR
ZASTRZEŻONY**



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
--	-----------------------------------

PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”
--

Perfekt 4 czarny P1

NOWOŚĆ



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
--	-----------------------------------

PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”
--

Perfekt 4 czarny P2

NOWOŚĆ



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
--	-----------------------------------

PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”
--

Perfekt 5 czarny

NOWOŚĆ



PLUS 54 2149 zł „90” „*100”	PLUS 75 2740 zł „90”
--	-----------------------------------

PLUS 75 passive 3425 zł „90” „*100”
--

Dostępne kolory



NOWOŚĆ

*Szerokość „100” - dopłata 180 zł netto.

DUO tłoczenie 11s2



PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 11s3




PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 11s6



PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 11s7



PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 11s8




PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 11s9



PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 11s13



PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 13s1




PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 13s2




PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO tłoczenie 13s4




PLUS 54	PLUS 75
2184 zł	2790 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO aplikacja 13-1





PLUS 54	PLUS 75
1884 zł	2440 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”

DUO płaskie aplikacja 0



PLUS 54	PLUS 75
1884 zł	2440 zł
„80” „90” *100”	„80” „90” *100”



Tłoczenie 12



Kolory
• Podstawowe

1525 zł
„90”

Tłoczenie 12s




Kolory
• Podstawowe

1925 zł
„90”

Wyposażenie standardowe zawarte w cenie: skrzydło, ościeżnica, próg

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)



Ud = 1,1 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą TERMA
Ud = 1,2 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą ENERGY
Ud = 1,3 W/m²k - dot. skrzydła pełnego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15
Ud = 1,4 W/m²k - dot. skrzydła przeszklonego z ościeżnicą KMT10, KMT11 lub KMT15

ZASTOSOWANIE:

Drzwi KMT PLUS PREMIUM przeznaczone jako drzwi wejściowe w budownictwie jednorodzinny.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- tłoczenie - głębokie przestrzenne
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym ze strukturą drewna (ryfla) odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia skrzydła do **130 mm** (dotyczy drzwi jednoskrzydłowych oraz z dostawkami nieotwieranymi)
- możliwość skrócenia skrzydła do **100 mm** (dotyczy drzwi dwuskrzydłowych z dostawkami otwieranymi)
- przeszklenie tylko ze złotymi szprosami

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

Tłoczenie 12s + dostawka d8



Kolory
• Podstawowe

2885 zł pełne „130” („90”+„40”)
3685 zł przeszklone „130” („90”+„40”)


Tłoczenie 12s + dostawki d8



Kolory
• Złoty dąb
• Mahoń
• Wenge
• Orzech ciemny
• Biały

5611 zł pełne „170” („40”+„90”+„40”)
6811 zł przeszklone „170” („40”+„90”+„40”)

- Ościeżnica
- Zawias
- Wypełnienie pianka poliuretanowa
- Elementy z drewna klejonego
- Uszczelka



WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane pełne lub przeszklone (złote szpros)
- drzwi jednoskrzydłowe - ościeżnica KMT 10CP, KMT 11CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi dwuskrzydłowe - dostawka czynna „40”, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP + próg ze stali nierdzewnej
- drzwi z dostawkami - dwie dostawki stałe „40”, ościeżnica KMT ENERGY 60 + próg ENERGY
- zamek podstawowy wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3 szt.
- bolce antywłamaniowe 3 szt.
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys.otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar - 130mm - dotyczy drzwi jednoskrzydłowych
- skrót na wymiar - 100mm - dotyczy drzwi dwuskrzydłowych
- brak możliwości skrócenia drzwi z dostawkami
- listwa dolna maskująca (dotyczy skracania we własnym zakresie)
- okapnik do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz
- listwa odbojnikowa
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samoamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczep + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 + próg ENERGY 60 (nieдоступna w kolorze Orzech włoski)
- ościeżnica TERMA + próg TERMA (drzwi jednoskrzydłowe)

Kolory
podstawowe

Złoty dąb

Orzech włoski


Mahoń

Wenge

Orzech ciemny

Biały laminat

Perfekt 3 czarny + dostawka Perfekt czarny



Ud = 1,6 W/m²k - dot. skrzydeł pełnych KMT PLUS 54 z ościeżnicą KMT 10CP lub KMT 15CP

ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych. Po całkowitym otwarciu obu skrzydeł uzyskuje się światło przejścia umożliwiające przenoszenie dużych przedmiotów.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - 54 mm, KMT PLUS 75 - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- KMT PLUS 54 - dostawka otwierana, dostawka stała
- KMT PLUS 75 - dostawka otwierana, dostawka stała
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na działanie czynników atmosferycznych
- ościeżnica wykonana z blachy stalowej laminowanej o grubości 1,5 mm, ościeżnica aluminiowa ENERGY 60, ościeżnica aluminiowa ENERGY 90
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- system podwójnych uszczeliek
- możliwość skrócenia drzwi do 100 mm (dostawka otwierana), do 130 mm (dostawka nie otwierana)

ZAMKI I BOLCE ANTYWYWAŻENIOWE:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie.

W wyposażeniu standardowym znajdują się stałe bolce antywyważeniowe, które podczas zamykania drzwi wchodzą w gniazda zamontowane w ościeżnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYGODNA REGULACJA:

Masywne zawiasy umożliwiają regulację w trzech płaszczyznach.

OŚCIEŻNICE I PROGI:

W ofercie znajduje się kilka typów ościeżnic, które pokryte są identycznym kolorem laminatu jak skrzydła drzwiowe. Różne szerokości profili ościeżnic pozwalają na dopasowanie ich do specyfiki budynku i otworu montażowego.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- skrzydło laminowane „80” lub „90”
- dostawka „30” lub „40”
- KMT PLUS 54 - ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg ze stali nierdzewnej (opcjonalnie aluminiowy)
- KMT PLUS 75 - ościeżnica ENERGY 90, próg aluminiowy
- zamek podstawowy wielopunktowy klasy 4
- zamek dodatkowy klasy 4
- zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
- bolce antywyważeniowe
- regulacja zamka

OPCJE ZA DOPŁATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny
- skróty na wymiar (max 100mm - dostawka otwierana, max 130mm - dostawka nie otwierana)
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozapczyn + dodatkowy zamek rolkowy
- ościeżnica ENERGY 60 (nieprzemarzająca) + próg (dot. KMT PLUS 54)
- naświetle górne lub boczne (str. 50)

Zabezpieczenie górne (dot. KMT PLUS 54)

Zamek dodatkowy

Zamek podstawowy

Zabezpieczenie dolne

Bolec antywyważeniowy

KMT PLUS 54

„110”	„120”	„120”	„130”	„130”	„140”
(„80”+„30”)	(„80”+„40”)	(„90”+„30”)	(„90”+„40”)	(„100”+„30”)	(„100”+„40”)


Dostępne tylko z ościeżnicą ENERGY 60

KMT PLUS 75

„110”	„120”	„120”	„130”	„130”	„140”
(„80”+„30”)	(„80”+„40”)	(„90”+„30”)	(„90”+„40”)	(„100”+„30”)	(„100”+„40”)



Drzwi z dostawką stałą - nie otwieraną dostępne z ościeżnicą aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54), KMT ENERGY 90 (KMT PLUS 75)



Drzwi dwuskrzydłowe z dostawką bierną - otwieraną dostępne z ościeżnicą stalową KMT 10CP, KMT 15 CP lub aluminiową KMT ENERGY 60 (KMT PLUS 54), KMT ENERGY 90 (KMT PLUS 75)

Kolory podstawowe

Złoty dąb	Mahoń	Wenge	Orzech ciemny	Biały laminat	Orzech włoski
-----------	-------	-------	---------------	---------------	---------------

Kolory dodatkowe

Grafit metalik	Winchester	Antracyt	Dąb ciemny	Szary	Dąb bielony
----------------	------------	----------	------------	-------	-------------

Orzech włoski nie występuje z ościeżnicą aluminiową ENERGY 60 oraz ENERGY 90

NOWOŚĆ


Wypożażenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawka otwierana, ościeżnica KMT 10CP lub KMT 15CP, próg

SKRZYDŁO KMT PLUS 54 „80”, „90”	DOSTAWKA OTWIERANA „30”, „40”		
	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	2349 zł	2749 zł	2904 zł
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	2349 zł		2904 zł
10, 13, 14, 15, 16	2349 zł	2749 zł	2904 zł
1s, 2s ramka laminowana	2629 zł		3184 zł
5s ramka laminowana	2679 zł		3234 zł
5ds, 6s ramka laminowana	2749 zł		3304 zł
7s2 ramka laminowana	2699 zł		3254 zł
7s4 ramka laminowana	2999 zł		3554 zł
7s6 ramka laminowana	3299 zł		3854 zł
8s, 10s... ramka laminowana	2829 zł		3384 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	2954 zł	3354 zł	3509 zł
11s15 INOX	3154 zł	3554 zł	3709 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	2599 zł	2849 zł	3154 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	2749 zł	3149 zł	3304 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	2954 zł	3354 zł	3509 zł
Duo z przeszklaniem	3254 zł	3654 zł	3809 zł
	Dostawka płaska	Dostawka przeszklona Perfekt	
Perfekt 1,2,3,4,5	3219 zł	3874 zł	

DOPLATY DO OŚCIEŻNICY ALUMINIOWEJ ENERGY 60:


„110” (80+30) „120” (90+30) „120” (80+40) „130” (90+40)
+ 750 zł - dostawka otwierana + 1000 zł - dostawka nie otwierana
„130” (100+30) „140” (100+40)
+ 930 zł - dostawka otwierana + 1180 zł - dostawka nie otwierana

KMT PLUS 54 - dostawka otwierana



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki otwierane-bierne
14. Ościeżnica stalowa 10CP, 15CP lub aluminiowa ENERGY 60

KMT PLUS 54 - dostawka nie otwierana (tylko z ościeżnicą ENERGY 60)



1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszka zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa
8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do skrzydła
15. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do dostawki

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawka otwierana lub nie otwierana,
ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY


Wzór tłoczenia	DOSTAWKA „30” , „40”		
	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	4309 zł	4709 zł	4864 zł
5, 6, 7	4309 zł		4864 zł
10, 13, 14, 15, 16	4309 zł	4709 zł	4864 zł
5s ramka laminowana	4639 zł		5194 zł
5ds, 6s ramka laminowana	4709 zł		5264 zł
7s2 ramka laminowana	4659 zł		5214 zł
7s4 ramka laminowana	4959 zł		5514 zł
7s6 ramka laminowana	5264 zł		5814 zł
10s... ramka laminowana	4789 zł		5344 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	4914 zł	5314 zł	5469 zł
11s15 INOX	5114 zł	5514 zł	5669 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	4559 zł	4809 zł	5114 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	4709 zł	5109 zł	5264 zł
	Dostawka płaska	Dostawka przeszklona Perfekt	
Perfekt 1,2,3,4,5	5214 zł	5869 zł	

DOPLATA
DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100”

„130” (100+30) „140” (100+40)
+ 180 zł


NOWOŚĆ

KMT PLUS 75 - dostawka otwierana



- 1. Zamek dodatkowy klasy 4
- 2. Kieszka zamka
- 3. Zamek podstawowy klasy 4
- 4. Zawias 3D
- 5. Bolec antywyważeniowy
- 6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
- 7. Pianka poliuretanowa
- 8. Warstwa cynku
- 9. Wysokiej klasy blacha stalowa
- 10. Warstwa cynku
- 11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
- 12. Regulacja zamka
- 13. Skrzydło dostawki otwierane-bierne
- 14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90

KMT PLUS 75 - dostawka nie otwierana



- 1. Zamek dodatkowy klasy 4
- 2. Kieszka zamka
- 3. Zamek podstawowy klasy 4
- 4. Zawias 3D
- 5. Bolec antywyważeniowy
- 6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
- 7. Pianka poliuretanowa
- 8. Warstwa cynku
- 9. Wysokiej klasy blacha stalowa
- 10. Warstwa cynku
- 11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
- 12. Regulacja zamka
- 13. Skrzydło dostawki stałe lewe lub prawe
- 14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do skrzydła
- 15. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do dostawki

Tłoczenie 10s4 + dostawka d5



Tłoczenie 5ds + dostawka d2



Tłoczenie 5 + dostawka d1



Tłoczenie 6 + dostawka d1



Tłoczenie 11s3 + dostawka d12



Tłoczenie 11s10 + dostawka d0



Tłoczenie 11s9 + dostawka d9



Aplikacja 16 + dostawka d10



Tłoczenie 11s1 + dostawka d7



Tłoczenie 11s5 + dostawka d12



Tłoczenie 11s13 + dostawka d9



Tłoczenie 13s1 + dostawka d10



Perfekt 1 inox
+ dostawka Perfekt inox



Perfekt 5 czarny
+ dostawka Perfekt czarny




Perfekt 2 inox
+ dostawka Perfekt d0



Perfekt 3 czarny
+ dostawka Perfekt czarny



Perfekt 1 czarny + dostawki Perfekt czarny



ZASTOSOWANIE:

Drzwi przeznaczone do stosowania w budownictwie jednorodzinnym, gdzie wymagana jest zabudowa szerokich otworów drzwiowych.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- grubość skrzydła - KMT PLUS 54 - 54 mm, KMT PLUS 75 - 75 mm
- wypełnienie skrzydła - pianka poliuretanowa bezfreonowa
- skrzydło wykonane w wersji przylgowej
- skrzydło czynne, dwie dostawki nie otwierane o szerokości „40” lub „30”
- materiał - blacha stalowa ocynkowana, pokryta laminatem drewnopodobnym odpornym na wpływ czynników atmosferycznych
- ościeznica aluminiowa ENERGY 60 (KMT PLUS 54), ościeznica aluminiowa ENERGY 90 (KMT PLUS 75)
- system podwójnych uszczelek

BEZPIECZEŃSTWO:

Skrzydło wyposażono w system mocnych zamków wielopunktowych. Zamki posiadają 4 klasę odporności na włamanie. W wyposażeniu standardowym znajdują się 3 stałe bolce, które podczas zamykania drzwi wchodzi w gniazda zamontowane w ościeźnicy uniemożliwiając wypchnięcie skrzydła.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE - ZAWARTE W CENIE

- KMT PLUS 54 - skrzydło laminowane „80” lub „90”
- dwie dostawki stałe „30” lub „40”
 - ościeznica aluminiowa ENERGY 60
 - próg aluminiowy ENERGY 60
- KMT PLUS 75 - skrzydło laminowane „80” lub „90”
- dwie dostawki stałe „30” lub „40”
 - ościeznica aluminiowa ENERGY 90
 - próg aluminiowy ENERGY 90
 - zamek podstawowy wielopunktowy, 6 rygli klasy 4
 - zamek dodatkowy wielopunktowy 3 rygle klasy 4
 - zawiasy 3D regulowane w trzech płaszczyznach
 - bolce antywyważeniowe
 - regulacja zamka

OPCJE ZA DOPLATĄ - DOSTĘPNE NA STR. 52 - 57

- klamki
- wkładki
- wizjer szerokokątny (wys. otworu dopasowana do tłoczenia)
- skrót na wymiar (max 130mm) - dotyczy ościeźnicy ENERGY 60 oraz ENERGY 90
- wzmocnienie pod samozamykacz
- samozamykacz
- element mocujący ramię samozamykacza
- elektrozaczepek + dodatkowy zamek rolkowy
- naświetle górne lub boczne (str. 50)



Dostępne rozmiary

„140” („30”+„80”+„30”)	„150” („30”+„90”+„30”)	„160” („40”+„80”+„40”)
„160” („30”+„100”+„30”)	„170” („40”+„90”+„40”)	„180” („40”+„100”+„40”)

Tłoczenie DUO 13s4 + dostawki d11



Perfekt 3 inox + dostawki Perfekt inox



Tłoczenie 7s6 + dostawki d2



Kolory podstawowe	 Złoty dąb	 Mahoń	 Wenge	 Orzech ciemny	 Biały laminat
Kolory dodatkowe	 Grafit metalik	 Winchester	 Antracyt	 Dąb ciemny	 Szary

NOWOŚĆ

KMT PLUS 54 z dostawkami (dostawki nie otwierane)




Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 54 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane, ościeżnica ENERGY 60, próg ENERGY

Wzór tłoczenia	DOSTAWKI NIE OTWIERANE „30”, „40”		
	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	4785 zł	5185 zł	5895 zł
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8	4785 zł		5895 zł
10, 13, 14, 15, 16	4785 zł	5185 zł	5895 zł
1s, 2s ramka laminowana	5065 zł		6175 zł
5s ramka laminowana	5115 zł		6225 zł
5ds, 6s ramka laminowana	5185 zł		6295 zł
7s2 ramka laminowana	5135 zł		6245 zł
7s4 ramka laminowana	5435 zł		6545 zł
7s6 ramka laminowana	5735 zł		6845 zł
8s, 10s... ramka laminowana	5265 zł		6375 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	5390 zł	5790 zł	6500 zł
11s15 INOX	5590 zł	5990 zł	6700 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	5060 zł	5310 zł	6015 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	5185 zł	5585 zł	6295 zł
Duo płaskie aplikacja 0, 13-4	5390 zł	5790 zł	6500 zł
Duo z przeszklaniem	5740 zł	6140 zł	6850 zł
	Dostawki płaskie	Dostawki przeszklone Perfekt	
Perfekt 1,2,3,4,5	5655 zł	6965 zł	

DOPLATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100”

„160” (30+100+30)	+ 180 zł
„180” (40+100+40)	



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa

8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałej
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 60 do skrzydła
15. Dwie ościeżnice aluminiowe ENERGY 60 do dostawek


KMT PLUS 75 z dostawkami (dostawki nie otwierane)

Wyposażenie standardowe dla KMT PLUS 75 zawarte w cenie:
skrzydło, dostawki nie otwierane, ościeżnica ENERGY 90, próg ENERGY

Wzór tłoczenia	DOSTAWKI NIE OTWIERANE „30”, „40”		
	Pełna płaska lub tłoczona	Płaska z aplikacją d12	Przeszkłona z ramką laminowaną lub INOX
Płaskie	6210 zł	7010 zł	7320 zł
5, 6, 7	6210 zł		7320 zł
10, 13, 14, 15, 16	6210 zł	7010 zł	7320 zł
5s ramka laminowana	6540 zł		7650 zł
5ds, 6s ramka laminowana	6610 zł		7720 zł
7s2 ramka laminowana	6560 zł		7670 zł
7s4 ramka laminowana	6860 zł		7970 zł
7s6 ramka laminowana	7160 zł		8270 zł
10s... ramka laminowana	6690 zł		7800 zł
10s..., 11s..., 13s..., 14s... INOX	6815 zł	7215 zł	7925 zł
11s15 INOX	7015 zł	7815 zł	8125 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX od zewnątrz	6460 zł	6960 zł	7570 zł
płaskie, 10, 13, 14, 15, 16 z aplikacją INOX dwustronnie	6610 zł	7410 zł	7720 zł
	Dostawki płaskie	Dostawki przeszklone Perfekt	
Perfekt 1,2,3,4,5	7115 zł	8425 zł	

DOPLATA DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA „100”

„160” (30+100+30)	+ 180 zł
„180” (40+100+40)	



BUDOWA SKRZYDŁA:

1. Zamek dodatkowy klasy 4
2. Kieszeń zamka
3. Zamek podstawowy klasy 4
4. Zawias 3D
5. Bolec antywyważeniowy
6. Ramiak z drewna klejonego na obwodzie skrzydła oraz uszczelka
7. Pianka poliuretanowa

8. Warstwa cynku
9. Wysokiej klasy blacha stalowa
10. Warstwa cynku
11. Laminat drewnopodobny odporny na warunki atmosferyczne
12. Regulacja zamka
13. Skrzydło dostawki stałej
14. Ościeżnica aluminiowa ENERGY 90 do skrzydła
15. Dwie ościeżnice aluminiowe ENERGY 90 do dostawek

W drzwiach z dostawkami z ENERGY 60 lub ENERGY 90 można zastosować naświetla górne lub boczne (str.50)

Dostępność wzorów, kolorów oraz szerokości według oferty skrzydeł pojedynczych (str. 18 - 40).

Tłoczenie Perfekt dostępne w kolorach: Złoty dąb, Orzech ciemny, Biały, Szary, Antracyt, Dąb ciemny, Winchester, Dąb bielony.

Dostawka d0
„30" i „40"



Dostawka płaska

Dostawka d1
„30" i „40"



Dostawka tłoczona

Dostawka d2
„30" i „40"



Szyba mleczna



Szyba przezroczysta



Reflex



Reflex wypukły




*Lustro weneckie



Łezki



Reflex z witrażem



Diament



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 08



Dekor 09

ramka laminowana

Dostawka d3
„30" i „40"




*Szyba mleczna



*Szyba przezroczysta




Reflex




*Lustro weneckie



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 08



Dekor 09

ramka laminowana

ramka inox



*Szyba przezroczysta mleczna



*Szyba przezroczysta mleczna



Reflex



*Lustro weneckie



Dekor 08



Dekor 09

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna)

SZYBY
HARTOWANE

Dostawka d4
„40"



Szyba mleczna



Szyba przezroczysta



Reflex



Dekor 01



Dekor 02



Dekor 08



Dekor 09

ramka laminowana

ramka inox



Szyba mleczna



Szyba przezroczysta



Reflex



Diament biały



Diament czarny



Dekor 08



Dekor 09

Dostawka Perfekt czarny
„30" i „40"



Strona zewnętrzna szyba grafit



Strona wewnętrzna ramka czarna

Dostawka Perfekt inox
„30" i „40"



Strona zewnętrzna szyba grafit



Strona wewnętrzna ramka inox

Dostawka d5
„40”



*Szyba mleczna

ramka laminowana

*Szyba przezroczysta	Reflex	*Lustro weneckie	Dekor 01	Dekor 02	Dekor 08	Dekor 09

ramka inox

*Szyba przezroczysta	Reflex	*Lustro weneckie	Diamant biały	Diamant czarny	Dekor 08	Dekor 09

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna)

Dostawka d7
„30” i „40”



*Szyba mleczna 01

ramka inox

*Szyba przezroczysta	*Szyba mleczna	Reflex	*Lustro weneckie

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna, mleczna 01)

Dostawka d6
„30” i „40”



Szyba mleczna

ramka laminowana

Szyba przezroczysta	Reflex	*Lustro weneckie	Dekor 01	Dekor 02	Dekor 08	Dekor 09

ramka inox

Szyba przezroczysta	Reflex	*Lustro weneckie	Diamant biały	Diamant czarny	Dekor 08	Dekor 09

Dostawka d9
„30” i „40”



*Szyba mleczna 01

ramka inox

*Szyba przezroczysta	*Szyba mleczna	Reflex	*Lustro weneckie

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna, mleczna 01)

Dostawka d10
„30” i „40”



Dostawka tłoczona

Dostawka d11
„30” i „40”



*Szyba mleczna 01

ramka inox

*Szyba przezroczysta mleczna 01	*Szyba mleczna	Reflex	*Lustro weneckie

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna, mleczna 01)

Dostawka d12
„30” i „40”



Dostawka płaska

Dostawka d13
„30” i „40”



Dostawka tłoczona

Dostawka d14
„30” i „40”



*Szyba mleczna

ramka inox

*Szyba przezroczysta	*Szyba mleczna	Reflex	*Lustro weneckie

*dostępna szyba P4 (przezroczysta, mleczna)

*Lustro weneckie oraz szyba antywłamaniowa P4- dopłata 100 zł netto.

Tłoczenie 6s + naświetla



ZASTOSOWANIE:

Produkt przeznaczony do stosowania w budynkach, które posiadają niestandardowe otwory oraz wymagają dodatkowego nasłonecznienia wnętrza. Naświetla górne i boczne, to produkt dedykowany do drzwi KMT PLUS wyposażonych w ościeżnicę KMT ENERGY 60 lub ENERGY 90.

PARAMETRY TECHNICZNE:

- profil aluminiowy
- pokrycie: podkład fosforyzowanie, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
- pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
- naroża naświetli nitowane oraz skręcane
- uszczelka gumowa z dodatkiem elastomeru dostarczana w kartonie
- stosowane z drzwiami KMT PLUS 54 jednoskrzydłowymi, dwuskrzydłowymi, dostawkami oraz z drzwiami KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
- panel wykonany z przeszkleniem lub w wersji pełnej w kolorze laminatu drzwi
- panel z przeszkleniem jednokomorowym - do drzwi KMT PLUS 54
- panel z przeszkleniem dwukomorowym - do drzwi KMT PLUS 75 oraz KMT PLUS 75 passive
- szyba hartowana

WYGODNY MONTAŻ:

Montaż naświetla z ościeżnicą ENERGY 60 lub ENERGY 90 nie wymaga rozkompletowania naświetla i demontażu szyby.

SZCZELNA IZOLACJA:

Konstrukcja naświetli oparta na izolowanej ramie wykonanej z aluminium, która stanowi szczelne i stabilne połączenie z ościeżnicą.

SZKŁO BEZPIECZNE VSG:

Przeszklenie wykonane ze szkła bezpiecznego, które posiada zwiększoną odporność mechaniczną.

PROFIL NIEPRZEMARZAJĄCY:

Profil naświetla oraz ościeżnicy wyposażony jest w przekładki z PVC zapobiegające zjawisku przemarzania.

SPOSÓB WYLICZANIA WYMIARU KONSTRUKCJI
drzwi + naświetle

Szerokość całkowita ościeżnicy (Sc) + szerokość naświetla bocznego = całkowita szerokość zestawu
Wysokość całkowita ościeżnicy (Hc) + wysokość naświetla górnego = całkowita wysokość zestawu

Wymiary Sc i Hc dostępne na str. 59

PRZYKŁADOWE OPCJE USYTUOWANIA NAŚWIETLI



PRZESZKLENIA
NAŚWIETLI
GÓRNYCH I BOCZNYCH



Panel
pełny
(w kolorze skrzydła)

Reflex

Lustro
weneckie*

*Lustro weneckie - dopłata 100 zł netto



Szyba
mleczna
*dostępna szyba P4

Szyba
przezroczysta
*dostępna szyba P4

Szyba
grafit* (do wzoru Perfekt)

*Szyba grafit - dopłata 100 zł netto


Kolory
podstawowe



Kolory
dodatkowe




NOWOŚĆ




ENERGY 60




Profil ościeżnicy KMT ENERGY 60



Profil naświetla



Profil proggu ENERGY 60



PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 60
PROFIL NAŚWIELTA

NAŚWIELTA GÓRNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	540 zł	560 zł	580 zł	600 zł	620 zł	640 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł
300	580 zł	600 zł	620 zł	660 zł	680 zł	700 zł	720 zł	750 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł
400	620 zł	640 zł	660 zł	720 zł	740 zł	760 zł	780 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł
500	660 zł	680 zł	700 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	890 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł


NAŚWIELTA BOCZNE DO KMT PLUS 54

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	200	300	400	500
2072	760 zł	840 zł	920 zł	1000 zł

NAŚWIELTLE POSIADA PAKIET 2-SZYBOWY (27 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIELTLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 54 jednoskrzydłowe lub dwuskrzydłowe + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 60 + opcje za dopłatą (str. 52-57) = **Cena zestawu**




SKRZYDŁO KMT PLUS 75 *passive*
PROFIL OŚCIEŻNICY ENERGY 90 + PROFIL NAŚWIELTA


ENERGY 90 (5-cio komorowe)




Profil ościeżnicy KMT ENERGY 90



Profil naświetla



Profil proggu ENERGY 90



NAŚWIELTA GÓRNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	917 „80”	1017 „90”	1117 „100”	1217	1317	1417	1517	1617	1717	1817	1917	2017	2117
200	740 zł	760 zł	780 zł	800 zł	820 zł	840 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł
300	780 zł	800 zł	820 zł	860 zł	880 zł	900 zł	920 zł	950 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1040 zł
400	820 zł	840 zł	860 zł	920 zł	940 zł	960 zł	980 zł	1020 zł	1060 zł	1080 zł	1100 zł	1120 zł	1140 zł
500	860 zł	880 zł	900 zł	980 zł	1000 zł	1020 zł	1040 zł	1090 zł	1140 zł	1160 zł	1180 zł	1200 zł	1220 zł

NAŚWIELTA BOCZNE DO KMT PLUS 75 ORAZ KMT PLUS 75 *passive*

Szerokość (mm) Wysokość (mm)	200	300	400	500
2075	960 zł	1040 zł	1120 zł	1200 zł

NAŚWIELTLE POSIADA PAKIET 3-SZYBOWY (55 mm)

SPOSÓB WYLICZANIA CENY ZESTAWU DRZWI Z NAŚWIELTLEM

Naświetla + drzwi KMT PLUS 75 KMT PLUS 75 *passive* + dopłata do ościeżnicy KMT ENERGY 90 + opcje za dopłatą (str. 52-57) = **Cena zestawu**

Możliwość zamówienia niestandardowego wymiaru po konsultacji z doradcą.
Na niestandardowe wymiary naświetli obowiązuje wydłużony czas realizacji.
*Lustro weneckie, szyba grafit oraz antywłamaniowa P4 - dopłata 100 zł netto

KLAMKA KMT GAMA antywłamaniowa
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)



		195 zł klamka standardowa
		245 zł z kryształkami
		205 zł klamka standardowa
		245 zł klamka standardowa
		255 zł z kryształkami
		295 zł z kryształkami

KLAMKA KMT GAMA Z KRYSZTAŁKAMI SWAROVSKI ELEMENTS



klamka z kryształkami SWAROVSKI ELEMENTS
(kryształki od zewnątrz i od wewnątrz)

KLAMKA KMT GAMA
bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego
(wspomaganie sprężyny)



		165 zł klamka standardowa
		215 zł z kryształkami
		175 zł klamka standardowa
		225 zł z kryształkami

KLAMKA KMT ALFA
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym
(wspomaganie sprężyny)



		160 zł
		
		170 zł

KLAMKA KMT BETA



		80 zł
		
		90 zł

KLAMKA KMT SIGMA



		120 zł
		
		130 zł

KLAMKO-GAŁKA KMT SIGMA



		140 zł
		
		150 zł

KLAMKA AXA DIVA antywł. klasy 3
z zabezpieczeniem antyrozwierceniowym bez zabezpieczenia antyrozwierceniowego



		270 zł
		



		225 zł
		

NASADKA OZDOBNA ALUMINIOWA NA ZAWIAS
do drzwi KMT PLUS 75 i KMT PLUS 75 passive
(komplet 3 sztuki)



Nasadka ozdobna tłoczona Nasadka ozdobna płaska **54 zł**

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PL (31/36), KMT UNI (31/36), KMT STANDARD 55 (30/45, 31/46),
KMT CLASSIC (30/45, 31/46), KMT P.POŻ (30/40, 31/41), KMT PLUS 54 (30/45, 31/46)



WKŁADKA

złota / srebrna
27 zł



WKŁADKO-GAŁKA

złota / srebrna
32 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
system jednego klucza

złota / srebrna
60 zł

WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

złota / srebrna
125 zł

WKŁADKI DO SKRZYDEŁ KMT PLUS 75 (50/50) i KMT PLUS 75 *passive* (50/50)



WKŁADKA 50x50

złota / srebrna
41 zł



WKŁADKO-GAŁKA 50x50

złota / srebrna
51 zł



WKŁADKA 50x50
klasy 6 / klasy C

złota / srebrna
80 zł



WKŁADKO-GAŁKA 50x50
klasy 6 / klasy C

złota / srebrna
85 zł



WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA 50x50
system jednego klucza

złota / srebrna
79 zł



WKŁADKA
WKŁADKO-GAŁKA 50x50
komplet klasy 6 / klasy C
system jednego klucza

złota / srebrna
150 zł



WIZJER 3.2 LCD

czarno-srebrny
Pamięć wewnętrzna 50 zdjęć
300 zł



WIZJER

szerokokątny
złoty / srebrny
25 zł

p.poż.
złoty / srebrny
30 zł

TABLICZKA Z NUMEREM DOMU
stal nierdzewna



25 zł
15x15 cm

25 zł
15x15 cm



35 zł
15x22 cm

45 zł
15x30 cm

PREPARAT DO CZYSZCZENIA
I KONSERWACJI STALI NIERDZEWNEJ




40 zł
Zestaw

ODBOJNIK KMT



Ø 60 mm, wysokość 50 mm



60 zł

POCHWYT JEDNOSTRONNY STANDARD

- Pochwyt inox - stal nierdzewna
- Pochwyt czarny - aluminium anodowane
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych KMT PLUS wzór: 10, 11, 13, 14, 15,16, Perfekt, płaskie
- Brak możliwości zastosowania pochwyty w KMT PLUS klasa 3

Cena zawiera:

Pochwyt inox: pochwyt jednostronny, klamka GAMA inox bez zabezpieczenia jednostronna z szyldami.
Pochwyt czarny: pochwyt jednostronny, klamka LAMBDA czarna bez zabezpieczenia jednostronna z szyldami.

Pochwyt kwadratowy K3 inox (320 mm)

265 zł

Pochwyt kwadratowy K1 inox (1000 mm)

450 zł

Pochwyt kwadratowy K1 czarny (1000 mm)

520 zł

Pochwyt kwadratowy K1K inox (1000 mm)

480 zł

Pochwyt dekorowany D1 złoty dąb (1000 mm)

500 zł

Pochwyt prosty P1 inox (1000 mm)

450 zł

Pochwyt prosty P1 czarny (1000 mm)

520 zł

Pochwyt gięty G1 inox (1000 mm)

500 zł

Pochwyt gięty G4 inox 1000 mm

500 zł

Pochwyt kwadratowy K2 inox (1560 mm)

550 zł

Pochwyt kwadratowy K2 czarny (1560 mm)

620 zł

Pochwyt kwadratowy K2K inox (1560 mm)

580 zł

Pochwyt dekorowany D2 złoty dąb (1560 mm)

570 zł

Pochwyt prosty P2 inox (1560 mm)

550 zł

Pochwyt prosty P2 czarny (1560 mm)

620 zł

Pochwyt gięty G2 inox (1560 mm)

570 zł

Pochwyt gięty G5 inox (1560 mm)

570 zł

Pochwyt kwadratowy K4 inox (650 mm)

350 zł

Pochwyt prosty P3 inox (650 mm)

350 zł

Pochwyt gięty G3 inox (650 mm)

400 zł



elektrozaczep



zamek rolkowy

ELEKTROZACZEP + ZAMEK ROLKOWY

Zaleca się stosowanie pochwyty z elektrozaczepem (funkcja klamki)

- Stosowany do ościeżnicy KMT 10CP, KMT 11CP i KMT 15CP, KMT TERMA, KMT ENERGY 60, KMT ENERGY 90, KMT PASSIVE
- Stosowany do drzwi KMT PLUS
- Dostosowany do podłączenia zasilania 12/24 V
- Zamek rolkowy zabezpiecza drzwi przed samoczynnym otwarciem, z możliwością regulacji siły docisku
- Zamek rolkowy znajduje się pomiędzy zamkiem podstawowym a zamkiem dodatkowym
- Funkcja „dzień - noc”
- Przy zastosowaniu pochwyty umożliwia otwieranie drzwi z zewnątrz bez użycia klucza.

Do drzwi KMT PLUS jednoskrzydłowych

180 zł

Do drzwi KMT dwuskrzydłowych

220 zł

Podane ceny są cenami netto (+23% VAT)

POCHWYT JEDNOSTRONNY STYLIZOWANY

Cena zawiera:

pochwyt, klamka LAMBDA inox lub czarna bez zabezpieczenia jednostronna z szyldami

- Pochwyt inox - aluminium anodowane
- Pochwyt czarny - aluminium anodowane
- Stosowany wyłącznie w drzwiach zewnętrznych KMT PLUS wzór: Perfekt (1,2,3,5), płaskie
- Brak możliwości zastosowania pochwyty w KMT PLUS klasa 3

S1 CZARNY (480x340 mm)

550 zł



S2 CZARNY (520x220 mm)

550 zł



S3 CZARNY (520x110 mm)

450 zł



S4 CZARNY (520x70 mm)

450 zł



S5 CZARNY (520x70 mm)

450 zł



S1 INOX (480x340 mm)

550 zł



S2 INOX (520x220 mm)

550 zł



S3 INOX (520x110 mm)

450 zł





S4 INOX (520x70 mm)

450 zł



S5 INOX (520x70 mm)

450 zł



Zaleca się stosowanie pochwyty z elektrozaczepem (funkcja klamki)

KLAMKA KMT LAMBDA

jednostronna stosowana do pochwyty (pełna stal nierdzewna, aluminium anodowane)

jednostronna stosowana do pochwyty (aluminium anodowane)



Inox

dopłata 70 zł do ceny pochwyty STANDARD dotyczy zmiany z klamki KMT GAMA jednostronnej



Czarna

zawarta w cenie pochwyty STYLIZOWANYCH i STANDARD w kolorze czarnym

DWUKOLOR



Dostępny w drzwiach:

- KMT CLASSIC kl.2
- KMT CLASSIC kl.3
- KMT PLUS 54 kl.2
- KMT PLUS 54 kl.3
- KMT PLUS 54 przeszklone
- KMT PLUS 75 pełne
- KMT PLUS 75 przeszklone
- KMT PLUS 75 *passive* pełne
- KMT PLUS 75 *passive* przeszklone

PARAMETRY TECHNICZNE:

- dwa różne kolory od zewnątrz i od wewnątrz
- możliwość wykonania w drzwiach pełnych i przeszklonych
- łączenie jednakowe z dwóch stron
- możliwość wykonania w szerokości „80” „90” „100” (wg. oferty danego modelu)
- zestawienia kolorystyczne dostępne wg. oferty danego modelu
- możliwość wykonania ościeżnicy w dwóch kolorach (TERMA) lub w jednym kolorze (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

200 zł

dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica jeden kolor (wg. oferty ościeżnic dostępnych w danym modelu)

600 zł

dopłata do ceny drzwi jednoskrzydłowych wg. oferty standardowej

- skrzydło w dwukolorze
- ościeżnica w kolorze dwustronnym (tylko TERMA)
- do drzwi KMT CLASSIC, KMT PLUS 54 należy dodatkowo doliczyć dopłatę 241 zł za zmianę ościeżnicy standardowej na TERMA
- ościeżnica TERMA nie jest dostępna do drzwi KMT CLASSIC kl.3, KMT PLUS kl.3

OŚCIEŻNICA TERMA
kolor dwustronny



OCHRONA
PATENTOWA

ZAMEK LISTWOWY HAKOWY



Bolec z hakiem górny



Zamek podstawowy



Bolec z hakiem dolny

PARAMETRY TECHNICZNE:

- zamek listwowy hakowy przeznaczony jest do zastosowania w drzwiach KMT PLUS 75 *passive*
- wielopunktowe ryglowanie drzwi następuje za pomocą sterowania wkładką patentową
- dodatkowe zabezpieczenie stanowi ryglowanie niezależne drugą wkładką
- czoło zasuwicy wykonane ze stali nierdzewnej, pozostałe elementy zabezpieczone warstwą ocynku
- szerokość blachy czołowej 22 mm
- rozstaw 72 mm

150 zł

dopłata do ceny skrzydła KMT PLUS 75 *passive* przy zmianie zamka listwowego standardowego na zamek listwowy hakowy



**LISTWA
ODBOJNIKOWA**

- montowana od zewnątrz
- wysokość 150 mm

80 zł

jednoskrzydłowe

160 zł

dwuskrzydłowe



SKRÓCENIE DRZWI

- jednoskrzydłowe

80 zł

- dwuskrzydłowe

160 zł

- KMT PLUS z dostawkami

240 zł

**LISTWA
DOLNA MASKUJĄCA**
(tylko do drzwi jednoskrzydłowych)

15 zł

SKRZYDŁO SZER. „100”

- KMT PLUS 54
- KMT PLUS 75
- KMT PLUS 75 *passive*

180 zł

„100”



OKAPNIK KMT


Stosowany do drzwi zewnętrznych otwieranych do wewnątrz. Dostępny w szerokościach: „80”, „90”, „100”.



25 zł

WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

Dotyczy wykonania wzmocnienia bez zakupu samozamykacza GEZE



60 zł

SAMOZAMYKACZ GEZE TS 2000

- wzmocnienie zawarte w cenie
- kolor srebrny

210 zł

bez blokady



360 zł

z blokadą ramienia

ELEMENT MOCUJĄCY RAMIĘ SAMOZAMYKACZA

- kolor srebrny
- element umożliwiający zamontowanie samozamykacza od strony wewnętrznej dla drzwi otwieranych na zewnątrz



80 zł

DOPŁATA PRZY ZMIANIE STANDARDOWEGO WYPOSAŻENIA

OŚCIEŻNICA PASSIVE + PRÓG (drewniano-aluminiowa)



do drzwi KMT PLUS 75
i KMT PLUS 75 passive

608 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 90 + PRÓG (aluminiowa)



do drzwi KMT PLUS 75
i KMT PLUS 75 passive

608 zł

OŚCIEŻNICA ENERGY 60 + PRÓG (aluminiowa)



do drzwi jednoskrzydłowych
KMT PLUS 54 pełnych
lub przeszklonych

599 zł


OŚCIEŻNICA TERMA + PRÓG (stalowa)



do drzwi jednoskrzydłowych
KMT PLUS 54 pełnych
lub przeszklonych

241 zł


POSZERZENIE PODPROGOWE do progów: PASSIVE, TERMA, TERMA 75



80 zł

do drzwi „80” „90” „100”
wys. od 50 mm do 500 mm

POSZERZENIE PODPROGOWE PCW do progów: ENERGY 90, aluminiowy P10, aluminiowy P11, aluminiowy P15




15 mm
25 zł mb
standardowe

30 mm
35 zł mb
standardowe
43 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

100 mm
100 zł mb
standardowe
116 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

POSZERZENIE PODPROGOWE PCW do progów: ENERGY 60



15 mm
25 zł mb
standardowe

35 mm
35 zł mb
standardowe
43 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

60 mm
75 zł mb
standardowe
90 zł mb
ze wzmocnieniem
stalowym

POSZERZENIE ALUMINIOWE BOCZNE I GÓRNE do ościeżnicy ENERGY 60




50 mm
160 zł mb

35 mm
120 zł mb

Istnieje możliwość łączenia poszerzeń.

KMT PASSIVE



Ościeżnica KMT PASSIVE

- Wykonanie:
- szerokość - „80”, „90”, „100”
 - rdzeń: sklejka wodoodporna
 - profil aluminiowy
 - pokrycie: podkład fosforyzowany, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
 - pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy skręcane
 - przekładka termiczna 60 mm z PCV
 - trzy zawiasy wkręcane z regulacją 3D
 - sześć otworów na bolce antywyważeniowe
 - uszczelka EPDM
 - inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz imbusowy
 - regulacja zamka




WZÓR
ZASTRZEŻONY

KMT PASSIVE

- złoty dąb
- orzech ciemny
- biały
- winchester
- antracyt
- szary
- dąb bielony


Próg PASSIVE



OCHRONA
PATENTOWA

- blacha nierdzewna
- pełny profil WPC
- niewidoczne otwory montażowe
- montaż bez listwy progowej
- inne dodatki - śruby, uszczelka.

KMT ENERGY 60



Ościeżnica KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90


- Wykonanie:
- szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 60)
 - szerokość - „80”, „90”, „100” (ENERGY 90)
 - profil aluminiowy
 - pokrycie: podkład fosforyzowany, pasywacja, farba poliesterowa proszkowa
 - pokrycie zewnętrzne: laminat drewnopodobny
 - naroża ościeżnicy nitowane oraz skręcane
 - trzy zawiasy płytkowe klasy B15 do ENERGY 60
 - trzy zawiasy 3D do ENERGY 90
 - trzy otwory na bolce antywyważeniowe
 - uszczelka EPDM
 - inne dodatki: śruby, zaślepki, klucz imbusowy
 - regulacja zamka




KMT ENERGY 60 KMT ENERGY 90

- złoty dąb
- mahoń
- orzech ciemny
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony


Próg ENERGY 60



Próg ENERGY 90



- profil aluminiowy
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki.



Ościeznica KMT 10CP

Wykonanie:

- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka



KMT 10CP - 314 zł netto


KMT 10C wzm. - 349 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

Próg ze stali nierdzewnej P10 - 60 zł netto





stalowy



Próg aluminiowy P10 - 60 zł netto



aluminiowy



Ościeznica KMT 11CP

Wykonanie:

- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, klucz imbusowy
- regulacja zamka



KMT 11CP - 314 zł netto


KMT 11C wzm. - 349 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

Próg ze stali nierdzewnej P11 - 60 zł netto





stalowy



Próg aluminiowy P11 - 60 zł netto



aluminiowy



Ościeznica KMT 15CP

Wykonanie:

- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15
- trzy otwory na bolce
- 9 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki,
- dodatkowe wzmocnienia
- regulacja zamka



KMT 15CP - 314 zł netto


KMT 15C wzm. - 349 zł netto

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

Próg ze stali nierdzewnej P15 - 60 zł netto




stalowy




Próg aluminiowy P15 - 60 zł netto



aluminiowy



KMT TERMA 54



Ościeznica KMT TERMA 54 Ościeznica KMT TERMA 75

Wykonanie:

- szerokość - "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- przekładka termiczna
- pokrycie: laminat drewnopodobny
- naroża ościeżnicy zaciskane
- trzy zawiasy płytowe klasy B15 do TERMA 54
- trzy zawiasy 3D do TERMA 75
- trzy otwory na bolce
- 6 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki, klucz imbusowy.
- regulacja zamka



OCHRONA
PATENTOWA


KMT TERMA

- złoty dąb
- mahoń
- orzech jasny
- orzech ciemny
- orzech włoski
- wenge
- biały
- winchester
- antracyt
- grafit metalik
- dąb ciemny
- szary
- dąb bielony

Próg ze stali nierdzewnej TERMA 54
do ościeżnicy KMT TERMA 54



OCHRONA
PATENTOWA




- blacha nierdzewna
- przekładka termiczna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - śruby, zaślepki, podkładka pod próg.

Próg ze stali nierdzewnej TERMA 75
do ościeżnicy KMT TERMA 75




OCHRONA
PATENTOWA




Próg PASSIVE



OCHRONA
PATENTOWA



KMT TERMA 75



Ościeznica KMT 7PL

Wykonanie:


- szerokość - "70", "80", "90", "100"
- blacha stalowa gr. 1,5 mm
- pokrycie: fosforanowanie, pasywacja
- farba poliestrowa proszkowa
- naroża ościeżnicy skręcane
- trzy zawiasy wkręcane
- 12 uchwytów do mocowania
- uszczelka EPDM
- inne dodatki - śruby, zaślepki
- wysokość do zalania w posadzce





KMT 7PL

- 160 zł netto
- brąz
- popiel
- biała

Próg ze stali nierdzewnej uniwersalny
do ościeżnicy KMT 7PL



- 50 zł netto/61,50 zł brutto
- blacha nierdzewna
- uszczelka gumowa z dod. elastomeru
- inne dodatki - kołki rozporowe, podkładka pod próg.



Skrzydła KMT (za wyjątkiem p.poż.)					N (dostępne w KMT Classic KMT Plus Sd)		p.poż.	
parametry	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N	"80"	"90"
wysokość w przyłdże H _s	2010	2010	2010	2010	2010	2010	2020	2020
wysokość całkowita H _{sc}	2025	2025	2025	2025	2025	2025	2035	2035
szerokość całkowita S _{cs}	750	850	950	1050	805	905	850	950

OŚCIEŻNICE NAROŻNE																	
parametry	KMT 7 PL				KMT 10CP, KMT 10C			KMT 10N		KMT 10CP			KMT 11CP, KMT 11C			KMT 11N	
	"70"	"80"	"90"	"100"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N	"110"	"120"	"130"	"80"	"90"	"100"	"80"N	"90"N
wysokość całkowita H _c	2090	2090	2090	2090	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075
szerokość w świetle S _d	700	800	900	1000	800	900	1000	755	855	1100	1200	1300	800	900	1000	755	855
szerokość całkowita S _c	800	900	1000	1100	900	1000	1100	855	955	1200	1300	1400	900	1000	1100	855	955
zalecana wys. otworu H _o	do zalania w posadzce 30mm				na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm												
	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2065	2045	2045	2045	2045	2045
zalecana szer. otworu S _o	745	845	945	1045	880	980	1080	825	925	1180	1280	1380	850	950	1050	790	890

OŚCIEŻNICE SYMETRYCZNE											
parametry	KMT 15CP, KMT 15C			KMT 15CP			KMT 15 p.poż.		TERMA do PLUS 54, PLUS 75, PLUS 75 passive		
	"80"	"90"	"100"	"110"	"120"	"130"	"80"	"90"	"80"	"90"	"100"
wysokość całkowita H _c	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2085	2085	2075	2075	2075
szerokość w świetle S _d	800	900	1000	1100	1200	1300	800	900	800	900	1000
szerokość całkowita S _c	900	1000	1100	1200	1300	1400	900	1000	900	1000	1100
zalecana wys. otworu H _o	na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm										
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2090	2090	2080	2080	2080
zalecana szer. otworu S _o	910	1010	1110	1210	1310	1410	910	1010	910	1010	1110

OŚCIEŻNICA DREWNIANO-ALUMINIOWA		
PASSIVE		
"80"	"90"	"100"
2075	2075	2075
800	900	1000
904	1004	1104
na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm		
2080	2080	2080
915	1015	1115

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE																			UWAGA! Nie dotyczy naświetli (patrz str. 50)						
parametry	ENERGY 60			ENERGY 60 do drzwi z dostawką otwieraną						ENERGY 90			ENERGY 90 do drzwi z dostawką otwieraną												
	"80"	"90"	"100"	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40	"80"	"90"	"100"	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40							
wysokość całkowita Hc	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2072	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075	2075							
szerokość w świetle Sd	800	900	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1400	800	900	1000	1100	1200	1200	1300	1300	1400							
szerokość całkowita Sc	917	1017	1117	1217	1317	1317	1417	1417	1517	917	1017	1117	1222	1322	1322	1422	1422	1522							
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz 8mm									na gotową posadzkę przewidziano luz 5mm															
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080							
zalecana szer. otworu So	930	1030	1130	1230	1330	1330	1430	1430	1530	930	1030	1130	1230	1330	1330	1430	1430	1530							

OŚCIEŻNICE ALUMINIOWE UWAGA! Nie dotyczy naświetli (patrz str. 50)													
parametry	ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z dostawką stałą						ENERGY 60, ENERGY 90 do drzwi z 2 dostawkami stałymi						
	"110" 80+30	"120" 80+40	"120" 90+30	"130" 90+40	"130" 100+30	"140" 100+40	"140" 30+80+30	"150" 30+90+30	"160" 40+80+40	"160" 30+100+30	"170" 40+90+40	"180" 40+100+40	
wysokość całkowita Hc	ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075						ENERGY 60: 2072 ENERGY 90: 2075						
szerokość w świetle Sd	800	800	900	900	1000	1000	800	900	800	1000	900	1000	
szerokość całkowita Sc	1277	1377	1377	1477	1477	1577	1637	1737	1837	1837	1937	2037	
zalecana wys. otworu Ho	na gotową posadzkę przewidziano luz: ENERGY 90 - 5mm; ENERGY 60 – 8mm												
	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2080	
zalecana szer. otworu So	1300	1400	1400	1500	1500	1600	1660	1760	1860	1860	1960	2060	

UWAGA! Każde docięcie drzwi od dołu powoduje zmianę w wyglądzie wyrobu.

Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. Załączone dane mają charakter informacyjny. Producent zastrzega sobie prawo do zmian.



BRAMY GARAŻOWE KATALOG WYROBÓW



LUTY 2017



DRZWI STALOWE

SERIA EKO NOVA



Drzwi wejściowe wewnętrzne

Drzwi wejściowe zewnętrzne

Grubość skrzydła 52 mm

Wykonane z blachy stalowej laminowanej

Wypełnione płytą spienionego polistyrenu

Wskaźnik izolacji akustycznej $R_w=29$ dB

Wskaźnik izolacji cieplnej $U_d=1,4$ W/m²K (drzwi pełne)



Zamek dodatkowy z wkładko-gałką 31/46



Zamek główny z wkładką 31/46
Kłamek BETA
złota malowana lub
srebrna malowana



Ościeżnica z uszczelką
KMT 10 EKO lub KMT 11 EKO



Dodatkowy otwór
montażowy
w belce zawiasowej



Bolec antywyważeniowy (3 szt.)
i zawias trzyczęściowy
wzmocniony



Regulacja zamka



Uchwyt montażowy



Dodatkowa
uszczelka



Okapnik
(opcja za dopłatą)



Zestaw montażowy
w komplecie



Prog z uszczelką
P 10 lub P 11

LUTY 2017



Lider rynku
stolarski
2016
wg *forum*

Lider rynku
stolarski
2015
wg *forum*

Lider rynku
stolarski
2014
wg *forum*



Gepard Biznesu 2010



PRODUCENT:

KRAT-MET 76-251 Kobylnica, ul. Witosa 21
tel. (0 59) 842 91 51; 842 99 71
fax: (0 59) 841 55 35
e-mail: biuro@kmt-stal.pl

więcej na stronie: www.kmt.com.pl



DYSTRYBUTOR:

