

FORMULARZ ZAMÓWIENIOWY

BRAM g 60 WAŻNY OD 01.02.2011

OCHOCKI BIS

Fax 63 220 40 02

Normstahl
ENTRE//MATIC

Zamawiający (pieczęć)

Nr zamówienia

Data

Ilość szt.

Ręczna Automatemczna

Model bramy g60: Line Style Trend Classic Ellips E-Design

E-Design lewa strona tłoczenia prawa strona tłoczenia

Rodzaj sprężyn: Naciągowe standard Naciągowe obniżone Skrętne standard Skrętne obniżone*

* Ta opcja sprężyn stosowana jest standardowo przy wysokości bramy 2650, 2800, lub 3000 mm

Wymiary bramy: Szerokość bramy (A) (co 1 mm) mm

Wysokość (B) 1900 1955 2000 2080 2125 2205 2250 2375 (2358) 2500 (2483)
 2650 (2639) 2800 (2795) 3000 (2965)

Brama ręczna: Standardowo brama ręczna g60 wyposażona jest w klamkę zewnętrzną, wkładkę EURO, zamek z rygłem

Brama automatyczna:

Wersja 1. Brama bez klamki zewnętrznej i bez rygla bocznego (ryglowanie napędem do bramy)

Wersja 2. Brama z klamką zewnętrzną w kolorze czarnym i zamkiem do awaryjnego wysprzęglania z zewnątrz oraz z rygłem bocznym (aktywne ryglowanie)

Wersja 3. Brama z rygłem bocznym (aktywne ryglowanie), bez klamki zewnętrznej

Wersja 4. Brama z klamką zewnętrzną w kolorze czarnym i zamkiem do awaryjnego wysprzęglania z zewnątrz – bez rygla bocznego

Magic Door Control:

Przeszklenia: szyba przezroczysta szkło ornamentowe

pierwsza sekcja od góry druga sekcja od góry **Wstawki:** M1 M2 M3 M4

Powierzchnia: Brillant Woodgrain (Woodgrain możliwy do wyboru w modelach Line, Style lub Trend)

Kolor standard: Biały komunikacyjny (9016) Brązowa sepia (8014) Białe aluminium (9006)

Szary antracyt (7016)

Okleina: Żółty Dąb (w modelach Line, Style, Trend, Classic - tylko w powierzchni Woodgrain)

Ciemny Dąb (w modelach Line, Style, Trend - tylko w powierzchni Woodgrain)

Kolor preferowany RAL: Zieleń mchu (6005) Jasnoszary (7035) Brązowy (8003)

Kolor specjalny RAL:

Zderzak mechaniczny: (przydatny przy nierównych, nie wykończonych posadzkach i częstych wyłączeniach prądu)

Uchwyt wewnętrzny:

Kotwy boczne: Kpl. (zalecane przy montażu bocznym – w komplecie 4 szt.)

Dodatkowy pilot: 4 kanałowy mini szt. 2 kanałowy mikro szt. 3 kanałowy samochodowy szt.